

SPHERE X 2.5

Komfortowa praca dzięki większemu polu widzenia

POLSAB
TECHNIKA SPAWALNICZA



POZIOM JASNOŚCI 2.5



REALISTYCZNE KOLORY



POZIOM OCHRONY 5-12



NIEWIELKI CIĘŻAR



TRYB SZLIFOWANIA




OCHRONA DRÓG
ODDECHOWYCH

PO PROSTU NOWOCZESNOŚĆ: LEPSZA WIDOCZNOŚĆ + WIĘKSZE POLE WIDZENIA

Możliwość uzyskania teraz lepszego obrazu kąpieli spawalniczej w realistycznych kolorach? A przy tym **ponad 30% większe pole widzenia** w porównaniu z serią sphere? Aby to osiągnąć, wystarczy zaopatrzyć się w nowoczesną, w pełni automatyczną przyłbicę spawalniczą **sphereX 2.5** z dopasowaną optycznie skorupą kasku. Również w kontekście komfortu noszenia i bezpieczeństwa pracy przyłbica oferuje inteligentne technologie, które ułatwiają codzienną pracę: nagłowie IsoFit® X Headgear w celu zapewnienia maksymalnej stabilności kasku oraz sprawdzoną, dwupozycyjną funkcję blokady Position Locker.

Odpowiedni **poziom ochrony** w zakresie **od 5 do 12** gwarantuje w pełni automatyczną, adaptacyjną regulację poziomu ochrony. Z myślą o zapewnieniu Ci doskonałej ochrony – zawsze i niezależnie od wybranych parametrów spawania! Ręczna regulacja nie jest już konieczna, ale oczywiście nadal możliwa.

Warto wiedzieć: Kaseta przeciwodblaskowa serii sphereX jest kompatybilna ze skorupami kasku serii sphere, a dodatkowa szybka ochronna jest identyczna w obu seriach.



→ Wszystkie informacje, akcesoria i części zamienne

Seria sphereX

System przyłbic	Nr art.
 sphereX 2.5 czarna Przyłbica spawalnicza	1006.680
 sphereX 2.5 pure air Przyłbica spawalnicza z nawiewem świeżego powietrza czarna	4441.805
 Pakiet gotowy do spawania sphereX 2.5 z systemem swiss air PAPR	4600.200
 Pakiet gotowy do spawania sphereX 2.5 z systemem e3000X PAPR	4580.056

Dane techniczne	
Poziomy ochrony	ShadeTronic® 5-12 ręcznie 4-12
Poziom jasności	2.5
Ustawienie	tryb ręczny, od zewnątrz
Aktywacja	automatyczne włączanie/ wyłączanie, tryb uśpienia
Zasilanie	akumulator (czas pracy ok. 1500 h)
Czułość	indywidualna regulacja
Czas przełączania	stan jasny – stan ciemny: 0,10 ms w 23°C 0,07 ms w 55°C stan ciemny – stan jasny: 0,05 s do 2,0 s (z FadeTronic)
Klasyfikacja ISO 16321-2	V2 (klasa przepuszczania światła w zależności od kąta patrzenia)
Temp. robocza	od -5°C do +55°C
Warunki przechowywania	ciemne otoczenie
Ciężar całkowity	640 g
Normy	CE, ANSI, EAC, UKCA, AS/NZS, zgodność z CSA Z94.3