

SPHERE X_{CLT}

POLSAB
TECHNIKA SPAWALNICZA

Komfortowa praca dzięki większemu polu widzenia




CRYSTAL LENS
TECHNOLOGY Z POZIO-
MEM JASNOŚCI 2.0



REALISTYCZNE KOLORY



POZIOM OCHRONY
SHADETRONIC® 5-12



FADETRONIC



REGULACJA
CZUŁOŚCI



TRYB SZLIFOWANIA



OCHRONA DRÓG
ODDECHOWYCH

NA TOPIE: JAŚNIEJSZY OBRAZ I WIĘKSZE POLE WIDZENIA

Dzięki modelowi **sphereX clt** firma optrel oferuje nowoczesną i w pełni automatyczną przyłbicę spawalniczą: nowy design skorupy kasku, innowacyjna technologia CLT, o **ponad 30% większe pole widzenia** w porównaniu z serią sphere oraz poziom jasności 2.0. Jako użytkownik zyskujesz krystalicznie czysty widok w stanie jasnym oraz szczegółowy i kontrastowy widok w stanie ciemnym, co zapewnia doskonałe wrażenia wizualne. W połączeniu z cenionym nagłowiek IsoFit® X Headgear w celu zapewnienia maksymalnego komfortu noszenia i oraz dwupozycyjną funkcją blokady (Position Locker) zwiększającą bezpieczeństwo pracy, jest to po prostu przyłbica najwyższej klasy.

Odpowiedni **poziom ochrony w zakresie od 5 do 12** gwarantuje w pełni automatyczna, adaptacyjna regulacja poziomu ochrony. Z myślą o zapewnieniu Ci doskonałej ochrony – zawsze i niezależnie od wybranych parametrów spawania! Ręczna regulacja nie jest już konieczna, ale oczywiście nadal możliwa.

Warto wiedzieć: Kaseta przeciwodblaskowa serii sphereX jest kompatybilna ze skorupami kasku serii sphere, a dodatkowa szybka ochronna jest identyczna w obu seriach.



→ Wszystkie informacje, akcesoria i części zamienne

Seria sphereX



System przyłbic		Nr art.	Dane techniczne	
	sphereX clt Przyłbica spawalnicza czarna	1006.980	Poziomy ochrony	ShadeTronic® 5-12 ręcznie 4-12
	sphereX clt pure air Przyłbica spawalnicza z nawiewem świeżego powietrza czarna	4441.905	Poziom jasności	2.0
	Pakiet gotowy do spawa- nia sphereX clt z systemem swiss air PAPR	4600.190	Ustawienie	ShadeTronic® lub tryb ręczny
	Pakiet gotowy do spawa- nia sphereX clt z systemem e3000X PAPR	4530.055	Aktywacja	automatyczne włączanie/ wyłączanie, tryb uśpienia
			Zasilanie	akumulator (czas pracy ok. 1500 h)
			Czułość	indywidualna regulacja
			Czas przełączania	stan jasny – stan ciemny: 0,10 ms w 23°C 0,07 ms w 55°C
				stan ciemny – stan jasny: 0,05 s do 2,0 s (z FadeTronic)
			Klasyfikacja EN379	1/1/1/2
			Temp. robocza	od -5°C do +55°C
			Warunki przechowywania	ciemne otoczenie
			Ciężar całkowity	640 g
			Normy	CE, ANSI, EAC, UKCA, AS/NZS, zgodność z CSA Z94.3