

SPHERE X QUATTRO

Komfortowa praca dzięki większemu polu widzenia

POLSAB
TECHNIKA SPAWALNICZA




NAJWYŻSZA KLASA
PRZEPUSZCZANIA
ŚWIATŁA W ZALEŻNOŚCI
OD KĄTA PATRZENIA



REALISTYCZNE KOLORY



POZIOM OCHRONY
SHADETRONIC® 5-13



FADETRONIC



TRYB SZLIFOWANIA



OCHRONA DRÓG
ODDECHOWYCH

NA CZASIE: JAKOŚĆ ULTRA HD Z PONAD 30% WIĘKSZYM POLEM WIDZENIA

W pełni automatyczna przyłbica spawalnicza **sphereX quattro** oferuje szereg korzyści dla użytkownika: nowoczesny design dzięki dopasowanej optycznie skorupie kasku, realistyczne kolory, **ponad 30% większe pole widzenia** w porównaniu z serią sphere oraz najlepsza klasa przepuszczania światła w zależności od kąta patrzenia (V1) według ISO 16321. Umożliwia to wydajną i komfortową pracę. Również w nowej serii uwzględnione zostało doceniane nagłowie IsoFit® X Headgear w celu zapewnienia maksymalnego komfortu noszenia, jak również dwupozycyjna funkcja blokady (Position Locker) zwiększająca bezpieczeństwo pracy. Adaptacyjna regulacja poziomu ochrony automatycznie ustawia odpowiedni **poziom ochrony** w zakresie **od 5 do 13**. Dzięki temu zawsze korzystasz z niezawodnej ochrony, niezależnie od parametrów spawania! Ręczna regulacja nie jest już konieczna, ale oczywiście nadal możliwa.

Warto wiedzieć: Kaseta przeciwodblaskowa serii sphereX jest kompatybilna ze skorupami kasku serii sphere, a dodatkowa szybka ochronna jest identyczna w obu seriach.



→ Wszystkie informacje, akcesoria i części zamienne

Seria sphereX

System przyłbic

Nr art.



sphereX quattro
Przyłbica spawalnicza
czarna

1006.580



sphereX quattro pure air
Przyłbica spawalnicza z
nawiewem świeżego
powietrza czarna

4441.605



Pakiet gotowy do spawania
sphereX quattro pure air
kolor czarny
z systemem **swiss air** PAPR

4600.180



Pakiet gotowy do spawania
sphereX quattro pure air
kolor czarny z systemem
e3000X PAPR

4550.466

Dane techniczne

Poziomy ochrony	ShadeTronic® 5-13 ręcznie 5-13
Poziom jasności	3
Ustawienie	ShadeTronic® lub tryb ręczny
Aktywacja	automatyczne włączanie/ wyłączanie, tryb uśpienia
Zasilanie	ogniwa słoneczne, akumulator (czas pracy ok. 1500 h)
Czułość	indywidualna regulacja
Czas przełączania	stan jasny – stan ciemny: 0,17 ms w 23°C 0,11 ms w 55°C stan ciemny – stan jasny: 0,05 s do 2,0 s (z FadeTronic)
Klasyfikacja ISO 16321-2	V1 (najwyższa klasa przepuszczania światła w zależności od kąta patrzenia)
Temp. robocza	od -5°C do +55°C
Warunki przechowywania	ciemne otoczenie
Ciężar całkowity	640 g
Normy	CE, ANSI, EAC, UKCA, AS/NZS, zgodność z CSA Z94.3