

KARTA INFORMACYJNA

Set Sirion 405 puls 5 m

091-005720-10005



- Spawarka impulsowa wieloprocowa MIG/MAG w zestawie składającym się ze spawarki, podajnika drutu, modułu chłodzącego, wózka transportowego i zespolonego przewodu pośredniego (zgodnie z wyborem zestawu)

• Napęd 4X S ze sterownikiem LP-S:

◦ Drive XQ ze sterownikiem LP-XQ:

- Bezpośredni dostęp do wszystkich ważnych ustawień
- Szybkie przełączanie między innowacyjnymi procesami spawania (bez przełączania JOB)
- Przyciski ulubionych do szybkiego wybierania często wykonywanych zadań spawalniczych (JOB)



• Nie ma potrzeby dokupowania charakterystyk, wszystkie charakterystyki dla tego typu urządzenia wchodzą w zakres dostawy

- 72 Charakterystyki synergiczne (JOB), w tym EWM forceArc® / forceArc® puls, EWM rootArc® / rootArc® puls (charakterystyka forceArc tylko dla obszaru zastosowań stali)
- Charakterystyki Synergic do spawania standardowego MIG/MAG lub impulsowego stali / CrNi / aluminium
- Charakterystyki Synergic dla drutów proszkowych
- Tryb Non Synergic do ręcznego ustawiania parametrów spawania
- Nadaje się również do spawania elektrodą otuloną, spawania metodą TIG oraz żłobienia
- Indywidualnie ustawiane programy na każde zadanie spawalnicze (JOB)
- Regulowane funkcje wypełniania krateru początkowego i końcowego
- Bezstopniowa regulacja dynamiki łuku (dławienie)

• Korzyści

- Uchwyt spawalniczy chłodzony wodą Cool 55
- Bez konieczności dodatkowego podłączenia chłodnicy do sieci zasilającej. Zasilanie elektryczne modułu odbywa się przy użyciu spawarki.
- Możliwość podłączenia do wysokopróżniowego układu odsysania EWM XQvac - prosimy o kontakt
- Oszczędność prądu dzięki wysokiej sprawności i funkcji standby
- Idealnie nadaje się do stosowania z długimi wiązkami przewodów
- Łatwa zmiana biegunowości prądu spawania bez użycia narzędzi
- Ochrona przed bryzgami wody IP23
- Bezpłatny pakiet WPQR do certyfikacji aż do EXC2 włącznie zgodnie z EN 1090 i do spawania niestopowych stali do S355 włącznie.

Wersja	Sirion 405 puls
Zakres regulacji prądu spawania	5 A - 400 A
Cykl pracy 40 °C	400 A / 60 %
	350 A / 100 %
Napięcie biegu jałowego	82 V
Napięcie sieciowe (fabrycznie)	3 x 380 V - 400 V
Napięcie sieciowe (możliwe)	3 x 440 V - 480 V
Tolerancje sieciowe (fabrycznie)	-25 % do +20 %
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Zalecana moc prądnic	23.2 kVA
Sprawność	89 %
Pobór mocy Pi	23 W
Stopień ochrony	IP23
znak testowy	CE UK EAC S
Klasa EMC	A
Wymiary (L x B x H)	625 mm x 298 mm x 531 mm
	24.6 inch x 11.7 inch x 20.9 inch
Masa	39.4 kg / 86.9 lbs
Normy	IEC 60974-1, -10 CL.A